



SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Purenitový B ox bez izolace




Standardní provedení: Box ve tvaru U vyrobený z konstrukčního materiálu Purenit včetně bočnic, ve kterých je na středu vyfrézovaná drážka pro usazení podomítkového pouzdra nebo prefabrikovaného ostění. Box je bez izolace. Součástí ceny jsou zaomítací profily o šířkách 20, 25, 30, 35, 40 (viz vysvětlivky). Boxy jsou lepené a sponkované. Nejdelší možná délka v jednom kuse je 3500 mm (případně dle přepravních možností).

Purenitový B ox s Izolací PIR 30 mm



Standardní provedení: Box ve tvaru U vyrobený z konstrukčního materiálu Purenit včetně bočnic, ve kterých je na středu vyfrézovaná drážka pro usazení podomítkového pouzdra nebo prefabrikovaného ostění. Zadní strana boxu je tvořena PIR izolací o síle 30 mm (vlastnosti PIR izolace viz. vysvětlivky). Součástí ceny jsou zaomítací profily o šířkách 20, 25, 30, 35, 40 (viz vysvětlivky). Boxy jsou lepené a sponkované. Nejdelší možná délka v jednom kuse je 3500 mm (případně dle přepravních možností).

Purenitový B ox L



Standardní provedení: Box ve tvaru L vyrobený z konstrukčního materiálu Purenit včetně bočnic, ve kterých je na středu vyfrézovaná drážka pro usazení podomítkového pouzdra nebo prefabrikovaného ostění. Box je bez izolace. Součástí ceny jsou zaomítací profily o šířkách 20, 25, 30, 35, 40 (viz vysvětlivky). Boxy jsou lepené a sponkované. Nejdelší možná délka v jednom kuse je 3500 mm (případně dle přepravních možností).

Purenitové izolační ostění



Je tvořeno sedvičem 10 mm purenitru a 20 mm extrudovaného polystyrenu. Je v něm vlepeno podomítkové pouzdro z extrudovaného hliníku s přesahem 150 mm do boxu. Součástí ceny jsou L konzolky pro montáž na rám okna 30 x 60 mm. Konzole pro montáž do ostění (120 x 80 mm) je možné doobjednat v příplatcích. Maximální délka v jednom kuse 3500 mm (nebo dle přepravních možností).

Systemové izolační ostění



Je vyroben ze stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s vysokými požadavky na zatížení tlakem. Do desky je vsazeno klasické pouzdro pro exteriérové žaluzie 25 x 23 mm. Ostění je určeno k plošnému lepení na pěnová lepidla. Maximální délka v jednom kuse 3500 mm (nebo dle přepravních možností).