



### *Purenit Kasten ohne dämmung*




Standardausführung: U-förmiger Kasten aus Purenit-material, einschließlich Seitenwänden mit einer in der Mitte gefrästen Nut zur Aufnahme eines verdeckten Gehäuses oder einer vorgefertigten Verkleidung. Der Kasten ist nicht isoliert. Im Preis inbegriffen sind ineinander greifende Profile in den Breiten 20, 25, 30, 35, 40 (siehe Erläuterungen). Die Kästen sind geklebt und geklammert. Die längste mögliche Länge in einem Stück beträgt 3500 mm (oder entsprechend den Transportmöglichkeiten).

### *Purenit Kasten mit dämmung PIR 30 mm*



Standardausführung: U-förmiger Kasten aus Purenit-material, einschließlich Seitenwänden mit einer in der Mitte gefrästen Nut zur Aufnahme eines verdeckten Gehäuses oder einer vorgefertigten Verkleidung. Die Rückseite des Kastens besteht aus einer 30 mm dicken PIR-Isolierung (siehe Erläuterungen zu den Eigenschaften der PIR-Dämmung). Im Preis inbegriffen sind Verschlussprofile in den Breiten 20, 25, 30, 35, 40 (siehe Erläuterungen). Die Kästen sind geklebt und geklammert. Die längste mögliche Länge in einem Stück beträgt 3500 mm (oder entsprechend den Transportmöglichkeiten).

### *Purenit Kasten L*



Standardausführung: L-förmiger Kasten aus Purenit-material, einschließlich Seitenwänden mit einer in der Mitte gefrästen Nut zur Aufnahme eines verdeckten Gehäuses oder einer vorgefertigten Verkleidung. Der Kasten ist nicht gedämmt. Im Preis inbegriffen sind ineinander greifende Profile in den Breiten 20, 25, 30, 35, 40 (siehe Erläuterungen). Die Kästen sind geklebt und geklammert. Die längste mögliche Länge in einem Stück beträgt 3500 mm (oder entsprechend den Transportmöglichkeiten).



### ***Isolierauskleidung aus Purenit***



In ihm klebt ein Gehäuse aus extrudiertem Aluminium mit einer Überlappung von 150 mm in den Kasten. Im Preis inbegriffen sind L-Winkel für die Montage an einem 30 x 60 mm Fensterrahmen. Konsolen für die Montage in der Isolierauskleidung ( 120 x 80 mm) können gegen Aufpreis bestellt werden. Maximale Länge in einem Stück 3500 mm ( oder je nach Transportmöglichkeiten ).

### ***System Isolierauskleidung***



Es besteht aus einer stabilisierten Wärmedämmplatte aus Polystyrolschaum mit hohen Druckbelastungsanforderungen. In die Platte ist ein klassischer Außenjalousienkasten 25 x 23 mm eingelassen. Die Platte ist für die flächige Verklebung mit Schaumklebern vorgesehen. Maximale Länge in einem Stück 3500 mm (oder je nach Transportmöglichkeiten).